

grad



thermofrêne

**densité soutenue
aucune fixation visible
garantie 10 ans**

Auréolé de son délicat aspect brun moyen, le frêne thermiquement modifié n'a rien à envier aux bois exotiques. En évoluant de façon naturelle, il se parera d'une robe argentée et homogène qui se sublimerà à l'épreuve du temps. Particulièrement adapté à l'usage en terrasse, il jouit d'une stabilité qui constitue un gage de sérénité.

THERMOFRÊNE

26 x 119 x 2400 / 3600 mm



CARACTÉRISTIQUES

BÉNÉFICES

DESIGN



- Teinte brun moyen ▶ Chic, chaleureux
- Profil légèrement bombé ▶ Favorise l'écoulement de l'eau
- Superbe dessin des veines du bois ▶ Design unique
- Sans fixations visibles, pas de noeuds ▶ Finition parfaite

ROBUSTE



- Frêne Oléancée (Fraxinus excelsior)
Bois tendre, densité 600 kg/m³
Variations dimensionnelles maximales : 4%
Issu de forêts tempérées et bien gérées
Idéal pour une utilisation en terrasse sur poteaux
Bonne résistance mécanique
- DTU 51.4 : tenue minimale de 100 kg aux tests
d'arrachement sur 2 points de fixation
▶ Résultat obtenu avec le Thermofrêne : 265 kg

DURABLE



- Traitement thermique :
Ne nécessite pas de traitement chimique
supplémentaire
Garantie 10 ans*
▶ La modification thermique permet d'augmenter la résistance
naturelle du bois

GÉNIAL



- Fixation invisible par le clip JuAn® sur rail aluminium
Bandeau de finition, matériau identique au plancher
▶ Finition parfaite, alignement parfait
- Clés de démontage ▶ Lames démontables (lame par lame)



Europe

Bois issu de forêts bien gérées



Nettoyage semestriel


nettoyer, dégriser, huiler



10 ANS

*Garantie 10 ans

résistance contre les champignons,
les vices de fabrication



Visualisation en 3D

sur notre configurateur grad 3D